

DECLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (EU) 305/2011

N° 0153


1. Code d'identification unique du produit-type	/ Poêle à combustibles solides sans production d'eau chaude EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Numéro de type, lot, série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction selon l'article 11 paragraphe 4 :	INTREPID FLEXBURN
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :	Chauffage des locaux sans production d'eau chaude
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	-
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	Système 3
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :	L'organisme notifié CTIF N° 1677 a effectué les tests pour la détermination des performances déclarées, sur la base de l'essai de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essais: TD 4889

9. Performances déclarées					
Caractéristiques Essentielles		Performances		Spécifications techniques harmonisées	
Sécurité incendie					
Réaction au feu		A1		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Distance par rapport aux matériaux combustibles		Distance minimum en mm		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Arrière		760			
Côté		610			
Plafond		NPD*			
Devant (face aux vitres)		1200			
Sol		NPD*			
Lire attentivement les instructions					
Risque de chute de braises		Conforme		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Emission de produits de la combustion					
A la puissance thermique nominale		CO (13% O2)	996 mg/Nm3 _ 0,08 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
		PM (13% O2)	17 mg/Nm3	CEN/TS 15883 : 2009	
		NOx (13% O2)	77 mg/Nm3		
		COV / OGC (13% O2)	65 mg/Nm3		
Température de surface		Conforme		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Sécurité électrique		-		EN60335-2-102:2016	
Nettoyabilité		Conforme		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Pression maximale de service		- bar		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Température de fumées à la puissance thermique nominale		Tronçon (Ta): 243 °C Buse (Tw): 292 °C		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée / conduit de fumée)		NPD*		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Performances thermiques				EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Puissance thermique nominale		4,9 kW		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Puissance thermique utile émise dans la pièce		4,9 kW			
Puissance thermique utile transmise à l'eau		- kW			
Rendement					
A la puissance thermique nominale		80 %		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Efficacité Énergétique Saisonnière		70 %			

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par
 Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Responsable Produits



(Signature)

* NPD= Performance Non Déterminée

** Distance minimum dont 3cm d'isolant de résistance thermique minimum 0,7 m².K/W à 50°C (ou de 0,4 m².K/W à 200°C), ayant un classement A1 ou au moins MO ou A2-s1, d0

DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation (EU) 305/2011

No. 0153

1. Unique identification code of the product type:	/ Room heater burning solid fuel without hot water supply EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):	INTREPID FLEXBURN
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Residential space heating appliance without hot water supply
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	-
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 3
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	The notified laboratory CTIF No. 1677 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report: TD 4889


9. Declared performance		
Essential Characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Fire safety		
Reaction to fire	A1	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
rear	760	
sides	610	
ceiling	NPD*	
front	1200	
floor	NPD*	
read the instructions carefully		
Risk of burning fuel falling out	Pass	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Emission of combustion products		
at nominal heat output	CO (13% O2) 996 mg/Nm3 _ 0,08 % PM (13% O2) 17 mg/Nm3 NOx (13% O2) 77 mg/Nm3 COV / OGC (13% O2) 65 mg/Nm3	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007 CEN/TS 15883 : 2009
Surface Temperature	Pass	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Electrical safety	-	EN60335-2-102:2016
Cleanability	Pass	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Maximum operating pressure	- bar	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Flue gas temperature at nominal heat output	(Ta): 243 °C (Tw) : 292 °C	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD*	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Thermal output		
Nominal heat output	4,9 kW	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Room heating output	4,9 kW	
Water heating output	- kW	
Energy efficiency		
at nominal heat output	80 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007

Seasonal space heating energy efficiency	70 %
---	------

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by
Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Product Manager



(Signature)

* NPD= no performance determined

**Minimum distance including 3cm insulating with a minimal thermal resistance of 0,7 m².K/W at 50°C (or 0,4 m².K/W at 200°C), with a classification A1 or at least MO or A-2s1, d0

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr. 0153

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkt-Typs:	/ Ofen für solide Brennstoffe nicht mit Heizkessel ausgestattet EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):	INTREPID FLEXBURN
3. Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:	Raumheizer zur Verfeuerung nicht mit Heizkessel ausgestattet
4. Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers gemäß Artikel 11(5):	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. Wo anwendbar, Name und Adresse des Auftragnehmers, der die Aufgaben aus Artikel 12, Absatz 2 übernimmt:	-
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistung des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung betreffend ein von einer harmonisierten Norm erfasstes Bauprodukt:	Das notifizierte Prüflabor CTIF Nr. 1677 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 unter Prüfbericht TD 4889

9. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandsicherheit		
Brandverhalten	A1	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in mm	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Hinten	760	
Seite	610	
Decke	NPD*	
Frontal	1200	
Boden	NPD*	
siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig		
Brandrisiko durch herausfallenden Brennstoff	Konform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Emissionen aus Verbrennungsprodukten		
bei Nennwärmeleistung	CO (13% O2) 996 mg/Nm3 _ 0,08 % PM (13% O2) 17 mg/Nm3 NOx (13% O2) 77 mg/Nm3 COV / OGC (13% O2) 65 mg/Nm3	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007 CEN/TS 15883 : 2009
Oberflächentemperatur	Konform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Elektrische Sicherheit	-	EN60335-2-102:2016
Reinigbarkeit	Konform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Maximaler Betriebsdruck	- bar	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	(Ta): 243 °C (Tw): 292 °C	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD*	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Wärmeleistung		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Nennwärmeleistung	4,9 kW	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Raumwärmeleistung	4,9 kW	
Wasserwärmeleistung	- kW	
Wärmeleistung		
bei Nennwärmeleistung	80 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	70 %	

10. Die Leistung des Produkts gemäß Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung in Punkt 9.
Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von
Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Produktmanager



(Unterschrift)

* NPD= Leistungsmerkmal nicht bestimmt

** Mindestabstand inkl. 3 cm Isolierung mit einem thermischen Mindestwiderstand von 0,7 m² k/w von 50C° (oder 0,4 m² k/w bis 200°C) mit der Klassifizierung A1 oder mindestens MO oder A-2s1, dO.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

No. 0153


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	/ Stufa a combustibile solido non dotata di caldaia EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Numero di tipo, lotto , serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	INTREPID FLEXBURN
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, non dotato di caldaia
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	-
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	L'organismo notificato CTIF No. 1677 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova TD 4889

9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Sicurezza antincendio		
Reazione al fuoco	A1	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Distanza da materiale combustibile	Distance minimum en mm	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Posteriore	760	
Lato	610	
Soffitto	NPD*	
Frontale	1200	
Pavimento	NPD*	
Leggere attentamente le istruzioni		
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Emissione di prodotti della combustione		
alla potenza termica nominale	CO (13% O2) 996 mg/Nm3 _ 0,08 % PM (13% O2) 17 mg/Nm3 NOx (13% O2) 77 mg/Nm3 COV / OGC (13% O2) 65 mg/Nm3	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007 CEN/TS 15883 : 2009
Temperatura Superficiale	Conforme	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Sicurezza elettrica	-	EN60335-2-102:2016
Pulibilità	Conforme	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Pressione di esercizio massima	- bar	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Temperatura dei fumi a potenza termica nominale	(Ta): 243 °C (Tw): 292 °C	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)	NPD*	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Prestazioni termiche		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Potenza termica nominale	4,9 kW	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Potenza termica resa in ambiente	4,9 kW	
Potenza termica caduta all'acqua	- kW	
Rendimento		
alla potenza termica nominale	80 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Efficienza energetica stagionale	70 %	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da
Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Responsabile del prodotto



(firma)

* NPD= prestazione non determinata

** Distanza minima di cui 3cm di isolamento con una resistenza termica minima di 0,7 m².K/W a 50°C (o 0,4 m².K/W a 200°C), con classificazione A1 o almeno MO o A2-s1, d0

PRESTATIEVERKLARING

in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011

Nr. 0153


1. Unieke identificatiecode van het producttype:	/ Met vast brandstof gestookte ruimteverwarmingen zonder ketel EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Nummer type, partij, serie of elk ander element dat de identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt krachtens artikel 11, paragraaf 4:	INTREPID FLEXBURN
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:	Huishoudelijk ruimteverwarmingstoestel, zonder ketel
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant krachtens artikel 11, paragraaf 5:	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. Indien van toepassing, naam en adres van de gemachtigde, wiens opdracht de taken omvat waarvan sprake in artikel 12, paragraaf 2:	-
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct waarvan sprake in Bijlage V:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	De aangemelde instantie CTIF Nr. 1677 heeft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het testverslag TD 4889 afgeleverd

9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische norm
Brandbeveiliging		
Reactie op vuur	A1	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand in mm	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Achterkant	760	
Zijkant	610	
Plafond	NPD*	
Voorkant	1200	
Vloer	NPD*	
lees aandachtig de instructies		
Risico op het ontsnappen van gloeiende sintels	Conform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Uitstoot verbrandingsproducten		
bij nominale warmteafgifte	CO (13% O ₂) 996 mg/Nm ³ _ 0,08 % PM (13% O ₂) 17 mg/Nm ³ NOx (13% O ₂) 77 mg/Nm ³ COV / OGC (13% O ₂) 65 mg/Nm ³	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007 CEN/TS 15883 : 2009
Oppervlaktetemperatuur	Conform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Elektrische veiligheid	-	EN60335-2-102:2016
Reinigbaarheid	Conform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Max. bedrijfsdruk	- bar	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Temperatuur rookgassen bij nominale warmteafgifte	Tronçon (Ta): 243 °C Buse (Tw): 292 °C	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Mechanische weerstand (om een kachel/schoorsteenkanaal te kunnen dragen)	NPD*	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Thermische prestaties		
Nominale warmteafgifte	4,9 kW	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Warmteafgifte in de ruimte	4,9 kW	
Warmteafgifte afgegeven aan het water	- kW	
Rendement		
bij nominale warmteafgifte	80 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	70 %	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 verklaarde prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door
Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Productmanager



(handtekening)

* NPD= prestatie niet vastgesteld

** Minimum afstand inclusief 3 cm isolatie met een minimale thermische weerstand van 0,7 m².K/W aan 50°C (of 0,4 m².K/W aan 200°C), met een classificatie A1 of minstens MO of A-2s1, d0.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011

N° 0153


1. Código de identificación única del producto tipo:	/ Estufa que utiliza combustibles sólidos no equipada con caldera EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:	INTREPID FLEXBURN
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparato de calefacción doméstica, no equipado con caldera
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. Cuando proceda, nombre y dirección del mandatario cuyo mandato abarca las tareas contempladas en el artículo 12, apartado 2:	-
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:	Sistema 3
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	El organismo notificado CTIF N° 1677 ha determinado producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo: TD 4889

9. Prestación declarada					
Características esenciales		Prestaciones		Norma técnica armonizada	
Seguridad contra incendios					
Reacción al fuego		A1		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Distancia a materiales combustibles		Distancia mínima en mm		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
trasera		760			
lado		610			
techo		NPD*			
frontal		1200			
suelo		NPD*			
lea detenidamente las instrucciones					
Riesgo de escape de brasas incandescentes		Conforme		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Emisión de productos de la combustión					
a la potencia térmica nominal		CO (13% O2)	996 mg/Nm3 _ 0,08 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007 CEN/TS 15883 : 2009	
		PM (13% O2)	17 mg/Nm3		
		NOx (13% O2)	77 mg/Nm3		
		COV / OGC (13% O2)	65 mg/Nm3		
Temperatura superficial		Conforme		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Seguridad eléctrica		-		EN60335-2-102:2016	
Capacidad a la limpieza		Conforme		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Presión de funcionamiento máxima		- bar		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Temperatura de humos a potencia térmica nominal		Tronçon (Ta): 243 °C		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
		Buse (Tw): 292 °C			
Resistencia mecánica (para soportar el peso de una chimenea/un humero)		NPD*		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Prestaciones térmicas				EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Potencia térmica nominal		4,9 kW		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Potencia térmica cedida al ambiente		4,9 kW			
Potencia térmica cedida al agua		- kW			
Rendimiento					
a la potencia térmica nominal		80 %		EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007	
Eficiencia energética estacional		70 %			

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por
Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Gerente de producto



(firma)

* NPD= prestación no determinada

** Dentro de la distancia mínima un aislamiento termico de 3 cms minimo 0,7 m2 K/W a 50°C (o de 0,4 m2 K/W a 200°C) teniendo una clasificacion A1 o como minimo M0 o A2-s1, d0

YDEEVNEDEKLARATION

iht. forordningen (EU) 305/2011

N° 0153


1. Varetypens unikke identifikationskode:	/ Fast brændselsfyrt ikke udstyret med kedel EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:	INTREPID FLEXBURN
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:	Apparat til opvarmning af hjemmet, ikke udstyret med kedel
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:	-
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:	System 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:	Det bemyndigede organ CTIF N° 1677 har gennemført typetesten ifølge system 3, og har udstedt testrapporten TD 4889

9. Deklareret ydeevne			
Vesentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandsikring			
Reaktion ved brand		A1	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Afstand til brændbart materiale		Distance minimum en mm	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
bagtil		760	
på siden		610	
for oven		NPD*	
fortil		1200	
bund		NPD*	
læs instruktionerne omhyggeligt			
Risiko for udslip af gløder		Konform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Emission af forbrændingsprodukter			
ved nominel varmeydelse		CO (13% O2) 996 mg/Nm3 _ 0,08 % PM (13% O2) 17 mg/Nm3 NOx (13% O2) 77 mg/Nm3 COV / OGC (13% O2) 65 mg/Nm3	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007 CEN/TS 15883 : 2009
Overfladetemperatur		Konform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Elektrisk sikkerhed		-	EN60335-2-102:2016
Rengøringssegenskaber		Konform	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Maks. Driftstryk		- bar	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Røggastemperatur ved nominel termisk effekt		(Ta): 243 °C (Tw): 292 °C	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Mekanisk modstand (til at bære en skorsten/røgdudledningsrør)		NPD*	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Termisk ydeevne			EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Nominel varmeydelse		4,9 kW	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Termisk effekt i omgivelserne		4,9 kW	
Termisk effekt afgivet til vand		- kW	
Ydelse			
ved nominel varmeydelse		80 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning		70 %	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Produktchef



(underskrift)

* NPD= ingen ydeevne fastlagt

** Minimumsafstand inklusiv 3 cm isolering med minimal termisk modstand på af 0,7 m².K/W ved 50°C (eller 0,4 m².K/W ved 200°C), med klassificeringen A1 eller som minimum MO eller A-2s1, d0.

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaan

Nro 0153

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	/ Kiinteän polttoaineen kamiinat ilman kattilaa EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:	INTREPID FLEXBURN
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Kiinteän polttoaineen kamiinat ilman kattilaa
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	VERMONT CASTINGS 352 Mountain House Road - Halifax, Pennsylvania, USA 17032 Tel : +33470561600
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:	-
6. Rakennustuotteen suoritusastan pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	Järjestelmä 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusastoilmoituksesta:	Ilmoitettu laitos CTIF Nro 1677 on määrittänyt tuotetyypin tyyppitestausten perusteella järjestelmän 3 mukaan ja antanut testiraportin TD 4889


9. Ilmoitetut suoritusastat		
Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Paloturvallisuus		
Palotekninen käyttäytyminen	A1	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Etäisyys palaviin materiaaleihin takana sivulla sisäkattoon edessä lattiaan lue ohjeet huolellisesti	Vähimmäisetäisyys mm 760 610 NPD* 1200 NPD*	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Palavan polttoaineen putoamisen vaara	Hyväksytty	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Palamistuotteiden päästöt		
nimellislämpöteholla	CO (13% O2) 996 mg/Nm3 _ 0,08 % PM (13% O2) 17 mg/Nm3 NOx (13% O2) 77 mg/Nm3 COV / OGC (13% O2) 65 mg/Nm3	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007 CEN/TS 15883 : 2009
Pintalämpötila	Conforme	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Sähköturvallisuus	-	EN60335-2-102:2016
Puhdistettavuus	Conforme	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Enimmäiskäyttöpaine	- bar	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Savukaasun lämpötila nimellislämpöteholla	(Ta): 243 °C (Tw): 292 °C	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Mekaaninen lujuus (savukanavaa/hormia varten)	NPD*	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Lämmöntuotto		
nimellislämpöteholla	4,9 kW	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007
Lämpöteho huonetilaan	4,9 kW	
Lämpöteho veteen	- kW	
Hyötysuhde		
nimellislämpöteholla	80 %	EN13240 :2001/A2 :2004/AC :2007

Kausittainen energiatehokkuus	70 %
-------------------------------	------

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastat ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Randan, 20/07/2022

Kévin PRAS, Tuotepäällikkö



(allekirjoitus)

* NPD= suoritusastaa ei ole määritelty

** Vähimmäisetäisyys kun käytetään 3cm eristystä jonka lämmönkestävyys on 0,7 m².K/W lämpötilassa 50°C (tai 0,4 m².K/W lämpötilassa 200°C), luokitus A1 tai vähintään MO tai A-2s1, D0